

OLYMPIA 3.2

OLYMPIA 3.2 + acqua

OLYMPIA 3.2 + detergente

OLYMPIA 3.2 + acqua + detergente

Dati tecnici		
Alimentazione	V-Hz	220/240 - 50/60
Tempo avviamento	min	11
Capacità nominale caldaia	l	5
Materiale caldaia		AISI 304
Potenza caldaia	Kw	2,2 + 1,0 = 3,2
Quantità vapore prodotto	g/min	90
Regolazione flusso vapore		si
Pressione vapore	bar	6,3 ± 0,3
Temperatura vapore in caldaia	°C	175
Autonomia illimitata		si
Doppia valvola di sicurezza PED 1	bar	8,5 ± 0,3
Pressostato	bar	6,3 ± 0,3
Termostato	°C	185
Voltaggio scheda elettronica	V	12
Voltaggio interfaccia comandi	V	5
Lunghezza cavo alimentazione	m	10
Materiale scocca		acciaio AISI 18/10
Ruote di serie	Ø	80
Dimensioni	mm	640x465x430
Peso	Kg	+/- 50

Regolazione acqua calda		si
Controllo elettronico erogazione acqua calda		si
Regolazione detergente		si
Controllo elettronico erogazione detergente		si
Serbatoio acqua	l	10
Serbatoio detergente	l	5

Optional
Sistema di aspirazione



Optional

Controllo flusso vapore


Ruote pneumatiche Ø 200 mm

Ruota pivottante antimacchia Ø 150 mm

Sistema aspirazione

OLYMPIA 3.2

Impugnatura vapore/aspirazione



2.5 m 4 m 6 m

Impugnatura vapore/aspirazione + detergente o acqua



2.5 m 4 m 6 m


Impugnatura vapore/aspirazione + detergente + acqua




2.5 m 4 m 6 m

Kit vapore aspirazione standard


Scopa pavimento 400 mm plus




Telaio setolato 400 mm plus




Telaio gommato 400 mm plus



Telaio moquette 400 mm plus



Tergivetro 150 mm plus



Inserto nylon 150 mm plus




2 pz

Inserto gommato 150 mm plus




2 pz

Tergivetro 250 mm



Lancia vapore plus



Adattatore per lancia vapore plus



Spazzolini Ø 30 mm plus

4 Nylon

4 Acciaio

4 Ottone



Spazzolini Ø 60 mm

Nylon

Acciaio

Ottone



Lancia piatta



Bocchetta 80 mm plus



Sturalavandino



Bocchetta trasparente



Flacone Multigrass




Spruzzatore



Imbuto




Fiale anti - calcare



10 pz

Prolunghe rigide plus



OPTIONAL

Pennello aspiravapore setola morbida



Lancia aspiravapore con ugello



Bocchetta trasparente large



Impugnatura solo vapore PRO



2.5 m 4 m 6 m

Impugnatura solo vapore PRO + acqua o detergente




4 m 6 m 8 m

Impugnatura solo vapore PRO + acqua + detergente



4 m 6 m 8 m

Tubo solo vapore



2 pz

Spruzzino vapore con tubo metallico



Spruzzino vapore



Raschietto



Spazzolini Ø 30

PTB



Ottone




Acciaio



OLYMPIA 3.2

Kit car wash

Tergivetro 150 mm plus



Inserto nylon 150 mm plus



4 pz

Inserto gommato 150 mm plus



Spazzolini nylon Ø 30 mm plus



4 pz

Lancia piatta



Bocchetta 80 mm plus



Bocchetta trasparente



Pennello aspiravapore setola morbida



Lancia aspiravapore con ugello



Novaltec Group S.r.l.

Sede Amministrativa e Produzione: Via Pier Santi Mattarella, 28 - 30030 Gardigiano di Scorzè - Venezia
T - +39 041 449949 F - +39 041 5830575 / info@novaltecgroupp.com / www.novaltecgroupp.com