

# ATLANTIS COMPACT

ATLANTIS COMPACT 7.5

ATLANTIS COMPACT 9.5

Dati tecnici			
		ATLANTIS C 7.5	ATLANTIS C 9.5
Alimentazione	V-Hz	400 - 50/60	400 - 50/60
Tempo avviamento	min	8	8
Capacità nominale caldaia	l	5	5
Materiale caldaia		AISI 304	AISI 304
Potenza caldaia	Kw	7.5	9.5
Quantità vapore prodotto	g/min	210	245
Regolazione flusso vapore		si	si
Pressione vapore	bar	8,0 ± 0,3	8,0 ± 0,3
Temperatura vapore in caldaia	°C	180	180
Autonomia illimitata		si	si
Doppia valvola di sicurezza PED 1	bar	9,0/9,5 ± 0,3	9,0/9,5 ± 0,3
Pressostato	bar	8,0 ± 0,3	8,0 ± 0,3
Termostato	°C	200	200
Voltaggio scheda elettronica	V	230/12	230/12
Voltaggio interfaccia comandi	V	5	5
Lunghezza cavo alimentazione	m	10	10
Materiale scocca		acciaio AISI 18/10	acciaio AISI 18/10
Ruote di serie	Ø	100	100
Dimensioni	mm	660x470x680	660x470x680
Peso	Kg	+/- 50	+/- 50

Regolazione acqua calda		si	si
Controllo elettronico erogazione acqua calda		si	si
Regolazione detergente		si	si
Controllo elettronico erogazione detergente		si	si
Serbatoio acqua	l	14	14
Serbatoio detergente	l	3,5	3,5



## Optional

Ruote pneumatiche Ø 200 mm

Ruota pivotante antimacchia Ø 150 mm

Sistema aspirazione

# ATLANTIS COMPACT 7.5 - 9.5


## Impugnatura vapore/aspirazione + detergente + acqua




4 m      6 m      8 m

## Kit vapore aspirazione standard


### Scopa pavimento 400 mm plus




### Telaio setolato 400 mm plus




### Telaio gommato 400 mm plus




### Telaio moquette 400 mm plus



### Tergivetro 150 mm



### Insero nylon 150 mm




2 pz

### Insero gommato 150 mm



2 pz

### Tergivetro 250 mm



### Lancia vapore plus



### Adattatore per lancia vapore plus



### Spazzolini Ø 30 mm plus

4 Nylon



4 Acciaio



4 Ottone



### Spazzolini Ø 60 mm

Nylon



Acciaio



Ottone



### Lancia piatta



### Bocchetta 80 mm plus



### Sturalavandino



### Bocchetta trasparente



### Flacone Multigrass




### Spruzzatore



### Imbuto




### Fiale anti - calcare



10 pz

### Prolunghe rigide plus



## OPTIONAL

### Pennello aspiravapore setola morbida



### Lancia aspiravapore con ugello



### Bocchetta trasparente large



## Impugnatura solo vapore PRO + acqua o detergente




4 m      6 m      8 m

## Impugnatura solo vapore PRO + acqua + detergente



4 m      6 m      8 m

## Tubo solo vapore



2 pz

## Spruzzino vapore con tubo metallico




# ATLANTIS COMPACT 7.5 - 9.5

Impugnatura solo vapore EVO + acqua + detergente




4 m      6 m      8 m

Prolunga lancia dritta 900 mm



Prolunga lancia curva 450 mm



Prolunga lancia dritta 1050 mm



Prolunga lancia curva 250 mm



Spazzolini Ø 50




Ugello



Ugello vapore raschietto



Spazzola rettangolare per vapore 350 mm



Lava barrique



Kit car wash

Tergivetro 150 mm



Inserto nylon 150 mm



4 pz

Inserto gommato 150 mm



Lancia vapore plus



Spazzolini nylon Ø 30 mm plus

4 pz



Lancia piatta



Bocchetta 80 plus



Bocchetta trasparente



Pennello aspiravapore setola morbida



Lancia aspiravapore con ugello



**Novaltec Group S.r.l.**

Sede Amministrativa e Produzione: Via Pier Santi Mattarella, 28 - 30030 Gardigiano di Scorzè - Venezia  
T - +39 041 449949 F - +39 041 5830575 / info@novaltegroup.com / www.novaltegroup.com