

# ATLANTIS STANDARD 10 bar


ATLANTIS STANDARD 14.0

ATLANTIS STANDARD 19.0

ATLANTIS STANDARD 21.0

Dati tecnici				
Alimentazione	V-Hz	400 - 50/60	400 - 50/60	400 - 50/60
Tempo avviamento	min	4	4	4
Capacità nominale caldaia	l	7.3	12.0	12.0
Materiale caldaia		AISI 304	AISI 304	AISI 304
Potenza caldaia	Kw	14	19	19
Quantità vapore prodotto	g/min	385	560	600
Regolazione flusso vapore		si	si	si
Pressione vapore	bar	10,0 ± 0,3	10,0 ± 0,3	10,0 ± 0,3
Temperatura vapore in caldaia	°C	180	180	180
Autonomia illimitata		si	si	si
Doppia valvola di sicurezza PED 1	bar	11,0 ± 0,3	11,0 ± 0,3	11,0 ± 0,3
Controllo flusso vapore	bar	10,0/6,0 ± 0,3	10,0/6,0 ± 0,3	10,0/6,0 ± 0,3
Termostato	°C	230	230	230
Voltaggio scheda elettronica	V	230/12	230/12	230/12
Voltaggio interfaccia comandi	V	5	5	5
Lunghezza cavo alimentazione	m	10	10	10
Materiale scocca		acciaio AISI 18/10	acciaio AISI 18/10	acciaio AISI 18/10
Ruote di serie	Ø	150	150	150
Dimensioni (larghez.,profond,altezza)	mm	900x530x113	900x530x113	900x530x113
Peso	Kg	+/- 60	+/- 60	+/- 60

Regolazione acqua calda		si	si	si
Controllo elettronico erogazione acqua calda		si	si	si
Regolazione detergente		si	si	si
Controllo elettronico erogazione detergente		si	si	si
Serbatoio acqua	l	29	29	29
Serbatoio detergente	l	8,5	8,5	8,5



## Optional

Ruote pneumatiche Ø 200 mm

Sistema aspirazione

Doppio operatore

# ATLANTIS STANDARD 10 bar


Impugnatura vapore/aspirazione + detergente + acqua




4 m      6 m      8 m

## Kit vapore aspirazione standard


Scopa pavimento 400 mm plus




Telaio setolato 400 mm plus




Telaio gommato 400 mm plus




Telaio moquette 400 mm plus



Tergivetro 150 mm




Inserto nylon 150 mm



Inserto gommato 150 mm



Tergivetro 250 mm



Lancia vapore plus



Adattatore per lancia vapore plus



Spazzolini Ø 30 mm plus

4 Nylon



4 Acciaio



4 Ottone



Spazzolini Ø 60 mm

Nylon



Acciaio



Ottone



Lancia piatta



Bocchetta 80 mm plus



Sturalavandino



Bocchetta trasparente



Flacone Multigrass




Spruzzatore



Imbuto




Fiale anti - calcare



10 pz

Prolunghe rigide plus



## OPTIONAL

Pennello aspiravapore setola morbida



Lancia aspiravapore con ugello



Bocchetta trasparente large



## Kit car wash

Tergivetro 150 mm



Inserto nylon 150 mm



Inserto gommato 150 mm



Lancia vapore plus



Spazzolini nylon Ø 30 mm plus

4 pz



Lancia piatta



Bocchetta 80 mm plus




Bocchetta trasparente



Pennello aspiravapore setola morbida



Lancia aspiravapore con ugello




# ATLANTIS STANDARD 10 bar

Impugnatura solo vapore EVO + acqua + detergente




4 m      6 m      8 m

Prolunga lancia dritta 900 mm



Prolunga lancia curva 450 mm



Prolunga lancia dritta 1050 mm



Prolunga lancia curva 250 mm



Spazzolini Ø 50



Ugello



Ugello vapore raschietto



Spazzola rettangolare per vapore 350 mm



Lava barrique



**Novaltec Group S.r.l**

Sede Amministrativa e Produzione: Via Pier Santi Mattarella, 28 - 30030 Gardigiano di Scorzè - Venezia  
T - +39 041 449949 F - +39 041 5830575 / info@novaltegroup.com / www.novaltegroup.com