

ATLANTIS STANDARD

ATLANTIS STANDARD 7.5

ATLANTIS STANDARD 9.5

Dati tecnici			
		ATLANTIS S 7.5	ATLANTIS S 9.5
Alimentazione	V-Hz	400 - 50/60	400 - 50/60
Tempo avviamento	min	4	4
Capacità nominale caldaia	l	5	5
Materiale caldaia		AISI 304	AISI 304
Potenza caldaia	Kw	7.5	9.5
Quantità vapore prodotto	g/min	210 /245	210 /245
Regolazione flusso vapore		si	si
Pressione vapore	bar	8,0 ± 0,3	8,0 ± 0,3
Temperatura vapore in caldaia	°C	180	180
Autonomia illimitata		si	si
Doppia valvola di sicurezza PED 1	bar	9,0/9,5 ± 0,3	9,0/9,5 ± 0,3
Pressostato	bar	8,0 ± 0,3	8,0 ± 0,3
Termostato	°C	200	200
Voltaggio scheda elettronica	V	230/12	230/12
Voltaggio interfaccia comandi	V	5	5
Lunghezza cavo alimentazione	m	10	10
Materiale scocca		acciaio AISI 18/10	acciaio AISI 18/10
Ruote di serie	Ø	150	150
Dimensioni (larghez.,profond,altezza)	mm	900x530x113	900x530x113
Peso	Kg	+/- 50	+/- 50

Regolazione acqua calda		si	si
Controllo elettronico erogazione acqua calda		si	si
Regolazione detergente		si	si
Controllo elettronico erogazione detergente		si	si
Serbatoio acqua	l	29	29
Serbatoio detergente	l	8,5	8,5

Optional
Sistema di aspirazione



Optional

Ruote pneumatiche Ø 200 mm

Sistema aspirazione

Doppio operatore

ATLANTIS STANDARD 7.5 - 9.5

Impugnatura vapore/aspirazione + detergente + acqua




4 m

6 m


8 m

Kit vapore aspirazione standard


Scopa pavimento 400 mm plus




Telaio setolato 400 mm plus




Telaio gommato 400 mm plus




Telaio moquette 400 mm plus



Tergivetro 150 mm




Inserto nylon 150 mm




Inserto gommato 150 mm



Tergivetro 250 mm



Lancia vapore plus



Adattatore per lancia vapore plus



Spazzolini Ø 30 mm plus

4 Nylon



4 Acciaio



4 Ottone



Spazzolini Ø 60 mm

Nylon



Acciaio



Ottone



Lancia piatta



Bocchetta 80 mm plus



Sturalavandino



Bocchetta trasparente



Flacone Multigrass




Spruzzatore




Imbuto



Fiale anti - calcare



Prolunghe rigide plus



OPTIONAL

Pennello aspiravapore setola morbida



Lancia aspiravapore con ugello



Bocchetta trasparente large



Impugnatura solo vapore PRO + acqua o detergente



4 m

6 m

8 m

Impugnatura solo vapore PRO + acqua + detergente




4 m

6 m

8 m

Tubo solo vapore



2 pz

Spruzzino vapore con tubo metallico




ATLANTIS STANDARD 7.5 - 9.5

Impugnatura solo vapore EVO + acqua + detergente




4 m 6 m 8 m


Prolunga lancia dritta 900 mm



Prolunga lancia curva 450 mm



Prolunga lancia dritta 1050 mm



Prolunga lancia curva 250 mm



Spazzolini Ø 50




Ugello




Ugello vapore raschietto



Spazzola rettangolare per vapore 350 mm




Lava barrique



Kit car wash

Tergivetro 150 mm



Inserto nylon 150 mm



4 pz

Inserto gommato 150 mm



Lancia vapore plus



Spazzolini nylon Ø 30 mm plus

4 pz



Lancia piatta



Bocchetta 80 plus



Bocchetta trasparente



Pennello aspiravapore setola morbida



Lancia aspiravapore con ugello



Novaltec Group S.r.l.

Sede Amministrativa e Produzione: Via Pier Santi Mattarella, 28 - 30030 Gardigiano di Scorzè - Venezia
T - +39 041 449949 F - +39 041 5830575 / info@novaltegroup.com / www.novaltegroup.com