

OLYMPIA 5.0

OLYMPIA 5.0 + acqua

OLYMPIA 5.0 + detergente

OLYMPIA 5.0 + acqua + detergente

Dati tecnici		
Alimentazione	V-Hz	380/400 - 50/60
Tempo avviamento		8
Capacità nominale caldaia	l	5
Materiale caldaia		AISI 304
Potenza caldaia	Kw	2,5 + 2,5 = 5.0
Quantità vapore prodotto	g/min	150
Regolazione flusso vapore		si
Pressione vapore	bar	8,0 ± 0,3
Temperatura vapore in caldaia	°C	180
Autonomia illimitata		si
Doppia valvola di sicurezza PED 1	bar	9,5 ± 0,3
Pressostato	bar	8,0 ± 0,3
Termostato	°C	185
Voltaggio scheda elettronica	V	12
Voltaggio interfaccia comandi	V	5
Controllo flusso vapore	bar	8,0 ± 0,3
Lunghezza cavo alimentazione	m	10
Materiale scocca		acciaio AISI 18/10
Ruote di serie	Ø	80
Dimensioni (larghez.,profond.,altezza)	mm	640x465x430
Peso	Kg	+/- 50

Regolazione acqua calda		si
Controllo elettronico erogazione acqua calda		si
Regolazione detergente		si
Controllo elettronico erogazione detergente		si
Serbatoio acqua	l	10
Serbatoio detergente	l	5



Optional


Ruote pneumatiche Ø 200 mm

Ruota pivotante antimacchia Ø 150 mm

Sistema aspirazione

OLYMPIA 5.0

Impugnatura vapore/aspirazione



4 m 6 m 8 m

Impugnatura vapore/aspirazione + detergente o acqua



4 m 6 m 8 m


Impugnatura vapore/aspirazione + detergente + acqua



4 m 6 m 8 m

Kit vapore aspirazione standard


Scopa pavimento 400 mm plus




Telaio setolato 400 mm plus




Telaio gommato 400 mm plus




Telaio moquette 400 mm plus



Tergivetro 150 mm



Inserto nylon 150 mm



2 pz

Inserto gommato 150 mm




2 pz

Tergivetro 250 mm



Lancia vapore plus



Adattatore per lancia vapore plus



Spazzolini Ø 30 mm plus

4 Nylon



4 Acciaio



4 Ottone



Spazzolini Ø 60 mm

Nylon



Acciaio



Ottone



Lancia piatta



Bocchetta 80 mm plus



Sturalavandino



Bocchetta trasparente



Flacone Multigrass




Spruzzatore



Imbuto




Fiale anti - calcare



10 pz

Prolunghe rigide plus




OPTIONAL

Pennello aspiravapore setola morbida



Lancia aspiravapore con ugello



Bocchetta trasparente large



Impugnatura solo vapore PRO + acqua o detergente




4 m 6 m 8 m

Impugnatura solo vapore PRO + acqua + detergente



4 m 6 m 8 m

Tubo solo vapore



2 pz

Spruzzino vapore con tubo metallico



OLYMPIA 5.0

Impugnatura solo vapore EVO



4 m 6 m 8 m

Impugnatura solo vapore EVO + acqua o detergente




4 m 6 m 8 m

Impugnatura solo vapore EVO + acqua + detergente




4 m 6 m 8 m

Prolunga lancia dritta 900 mm



Prolunga lancia curva 450 mm



Prolunga lancia dritta 1050 mm



Prolunga lancia curva 250 mm



Spazzolini Ø 50



Nylon



Acciaio



Bronzo



Acciaio inox



TYNCS

Ugello



Ugello vapore raschietto



Spazzola rettangolare per vapore 350 mm



Lava barrique




Kit car wash

Tergivetro 150 mm



Inserto nylon 150 mm



4 pz

Inserto gommato 150 mm



Lancia vapore plus



Spazzolini nylon Ø 30 mm plus

4 pz



Lancia piatta



Bocchetta 80 plus



Bocchetta trasparente



Pennello aspiravapore setola morbida



Lancia aspiravapore con ugello



Novaltec Group S.r.l.

Sede Amministrativa e Produzione: Via Pier Santi Mattarella, 28 - 30030 Gardigiano di Scorzè - Venezia
T - +39 041 449949 F - +39 041 5830575 / info@novaltegroup.com / www.novaltegroup.com