

PAWNEE/R





GENERATORE DI VAPORE ASPIRANTE





Dati tecnici

Alimentazione	V-Hz	230 - 50/60
Motore di aspirazione	W	1000
Resistenza caldaia	W	2000
Pressione vapore	bar	5,0 ± 0,3
Temperatura vapore in caldaia	°C	160
Capacità nominale caldaia	l	3
Capacità serbatoio di recupero	l	9
Serbatoio acqua ricarica	l	4,8
Alimentazione pannello di controllo	V	12
Valvola sicurezza	bar	6,5 ± 0,3
Caldaia		Acciaio Inox 18/10
Pressostato	bar	5,0 ± 0,3
Termostato	°C	200
Termofusibile	°C	298
Scheda elettronica di potenza	V	220/12
Lunghezza cavo alimentazione	m	6
OPTIONAL Serbatoio detergente	l	1
OPTIONAL Acqua calda		
Dimensioni (altezza,larghez.,profond.)	mm	748x412x472
Peso a secco	Kg	17

Accessori di serie PAWNEE/R

Impugnatura vapore/aspirazione  2,5 m	Prolunga rigida 	Scopa pavimento  430 mm	Telaio setolato  430 mm
Telaio gommato  430 mm	Telaio moquette  430 mm	Tergivetro 250  250 mm	Tergivetro 150  150 mm
Inserto nylon  150 mm	Inserto gommato  150 mm	Lancia vapore 	Spazzolini Ø 30  4 Nylon 1 Acciaio 1 Ottone
Lancia piatta 	Bocchetta 80  80 mm	Sturalavandino 	Bocchetta trasparente 
Flacone Multigrass 	Spruzzatore 	Imbuto 	Fiale anti-calcare  5 pz

Accessori optional

Kit solo vapore 	Tubo solo vapore  2,5 m 4 m	Spazzolini Ø 30  3 Nylon	Triangolo setolato 	Raschietto 	Lancia solo vapore 
Spazzolini Ø 60  Nylon Acciaio Ottone	Pennello aspiravapore setola morbida 	Lancia aspiravapore con ugello 	Inserto setolato ottone  150 mm		
Scopa pavimento  300 mm	Telaio setolato  300 mm	Telaio gommato  300 mm	Telaio moquette  300 mm		
Scopa pavimento rinforzata in ottone  430 mm 300 mm	Camera vapore rinforzata in ottone  430 mm 300 mm	Impugnatura  4 m			
Tanica Multigrass 5 L  5 L					



Novaltec Group S.r.l.

Sede Amministrativa e Produzione: Via Pier Santi Mattarella, 28 - 30030 Gardigiano di Scorzè - Venezia
T - +39 041 449949 F - +39 041 5830575 / info@novaltecgroup.com / www.novaltecgroup.com